Ultraflache Industrie-Tastatur mit integriertem Touchpad und Nummernfeld

AK-7410-G IndustrialKey™

- Kompaktes Notebook-Tastenfeld
- Volles Layout mit 103 und 104 Tasten
- Leiser, ergonomischer Tastenanschlag
- Weiche Druckpunktbetätigung (Kurzhub)
- Volle Tastenweite, kurzer Anschlag
- Angeschlossenes Nummernfeld für Zahleneingabe. Ideal für Vielschreiber
- Großes Touchpad als Mausersatz
- 1 USB oder 2 PS/2-Anschlußstecker
- Minimale Bauhöhe (ca. 19 mm)
- Umlaufender Rand für leichten Einbau. Einfach zu reinigen

Besondere Merkmale

Die AK-7410-G ist eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Funktionstastatur mit Notebook-Tastenfeld, integriertem Touchpad und angeschlossenen Nummernfeld für den Einsatz in der Industrie, im Geräte- und Anlagenbau, im Server- und Kiosk-Bereich sowie im Gesundheitswesen. Das große Touchpad erlaubt auch ungeübten Anwendern die einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers, es ist wartungsfrei und hat keine mechanischen Verschleißteile.
Durch Verwendung der Scherentechnologie mit offenen Gleitlagern werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was eine exzellente Tastenführung und Haptik auch bei exzentrischer Betätigung sicher stellt. Mit ihrem geschlossenen Kontaktsystem ist die AK-7410-G unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit. Die flachen, seitlich abgeschrägten Tasten ermöglichen eine einfache Reinigung des Tastenfelds. Zum erweiterten Schutz kann die Tastaturschutzfolie AK-F7410-G eingesetzt werden.

Spezifikation	
Tastatur	
Kompatibilität	Alle Systeme, die Standard PS/2 bzw. USB Tastatur und Maus unterstützen
LED Anzeigen	Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock
Temperaturbereich	Lagerung –20º bis + 60º C, Betrieb 0º bis + 50º C
Spannungsversorgung	5V +/-5% über PS/2 bzw. 5 V +5/-10% über USB Schnittstelle
Stromverbrauch	< 100 mA (USB: Low Power Device)
Stecker	PS/2: 2 x Min-DIN. USB: 1 x Typ A
Abmessungen	Ca. 374x221x19mm (mit umlaufendem Rand und rutschfesten Gummiauflagen)
Schnittstelle	PS/2 (an Tastatur und Mausanschluss separat) bzw. USB 1.1
Tastenmechanik	Scherentechnologie
Gewicht	Ca. 0,9kg (ohne Verpackung)
Touchpad	Integriert: PS/2-Anschluss über 2. Stecker bzw. gemeinsamer USB-Anschluss
Aktive Fläche	62 x 46 mm
Zulassungen	**CE FCC**

Bestellnummer: AK-7410-Gz-y/xx

Platzhalter xx = Länderversion	Platzhalter y = Farbe	Platzhalter z = Schnittstelle
US = US International GE = Deutsch Weitere Versionen auf Anfrage	B = Schwarz W= Hellgrau	P = PS/2 U= USB

Alle Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Technische Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Keine Gewährleistung.
AK ist ein Markenzeichen von Active Key GmbH & Co. KG.

Active Key GmbH & Co. KG
Badstrasse 13 -15 Phone: +49(0)9241/48337-0
D-91257 Pegnitz Fax: +49(0)9241/48337-29
Germany E-mail: info@activekey.de